

BEG Präsenzmelder Casambi PD4-CAS2-GH, weiß matt
Art. Nr. BEG93479


- Zur Ansteuerung von Casambi Schalt-/Dimm-Geräten
- Parametrierung: Casambi-App
- Erfassungsbereich: 30 x 19 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen.: 5 m/16 m/14 m
- Lichtmessung: mechanisch einstellbarer Teleskop-Lichtfühler
- Nachlaufzeit: 1 s – 60 min,
- Helligkeitssollwert: 1 – 4000 Lux
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: Ap, 101 x 76 mm (Ø x T)

Casambi-fähiger Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich, Funktionen über Casambi-App einstellbar

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Kategorie	Präsenzmelder
Optimale Montagehöhe	14 m
Max. Reichweite zu einer Seite	9.5 m
Max. Reichweite frontal	15 m
System	Casambi
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Montageart	Aufputz
Geeignet für Wandmontage	Nein
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010

Einsatzgebiet	innen
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC
Nennspannung	207 - 253 V
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageort	Decke
Ansprechhelligkeit	1 - 4000 lx
Temperatur	-5 - 45 °C
Höhe	76 mm
Durchmesser	101 mm
Reichweite max.	30 m
Montagehöhe max.	16 m
Schutzart	IP54
EAN	4007529934799

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92313	Abdecklamellen PD4