


**BEG ROUTER2-DALI-SYS-REG**
**Art. Nr. BEG93480**

- Router mit integriertem Web-Server und Applikations-Controller für die Hutschienenmontage nach DIN EN 60715
- 4 USB-Anschlüsse für die Ansteuerung von bis zu 4 separat erhältlichen B.E.G. Applikations-Controller mit integriertem DALI-Netzteil
- 1 LAN-Anschluss für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten, bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien möglich
- Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer
- Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen
- Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)
- Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)
- Montageart: 4 TE, 90 x 72 x 64 mm ( L x B x T)

Router mit integriertem Web-Server und Applikations-Controller für die Hutschienenmontage nach DIN EN 60715, 4 USB-Anschlüsse für die Ansteuerung von bis zu 4 separat erhältlichen B.E.G. Applikations-Controller mit integriertem DALI-Netzteil, 1 LAN-Anschluss für die Vernetzung von bis zu 100 Geräten, bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien möglich, Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer, Dezentrale Applikationslogik in Multisensoren und Tastern - Router übernimmt nur übergeordnete Funktionen, Benutzer- und Rechteverwaltung für unterschiedliche Rollen, DALI-Notleuchten Manager, Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend), Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können, Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN, Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC), Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche, Temperaturüberwachung von Hauptprozessor und Gehäuse, Hochwertiger Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung, Integrierte Echtzeituhr, LED-Statusanzeige, Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE), Inklusive 4 USB-Verbindungskabel (0,5m) und 1 LAN-Kabel (0,5m), Honorarfreie Planungsunterstützung von B.E.G., Kostenpflichtige Inbetriebnahme von B.E.G., Fernwartungsoption über eine vorhandene oder von B.E.G. bereitgestellte VPN-Verbindung, Kleinere Wartungsarbeiten (z.B. Leuchtentausch) können von einem Haustechniker oder lokalen Elektro-Installateur eigenständig durchgeführt werden

**Technische Information**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Andere Bussysteme         | sonstige   |
| Funk bidirektional        | Nein       |
| Ausführung                | Ethernet   |
| Montageart                | REG        |
| Werkstoff                 | Kunststoff |
| Werkstoffgüte             | sonstige   |
| Oberflächenschutz         | sonstige   |
| Ausführung der Oberfläche | matt       |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Farbe                 | weiß          |
| Transparent           | Nein          |
| Mit Busankopplung     | Nein          |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein          |
| Mit LED-Anzeige       | Ja            |
| Schutzart (IP)        | IP20          |
| EAN                   | 4007529934805 |