


BEG KNX Präsenzmelder PICO Gen.7 secure Standard DE weiß
Art. Nr. BEG93539

- Helligkeitssollwert: 5 – 2000 Lux
- Umgebungstemperatur: 25 °C bis +55 °C
- Überwachte Fläche: 78 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 10 m/Ø 6 m/max. Ø 4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/5 m/2,5 m
- Montageart: Up, 33 x 32 mm (Ø x H)

KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler, KNX Secure fähig, Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren, Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb, 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig), Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich), Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion, Verschiedene Sperrfunktionen, Softstart, Aufruf von Lichtszenen, Abschaltbare Zustandsanzeigen

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Montageart	sonstige
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Max. Reichweite frontal	6 m	Farbe	weiß
Produktgruppe	Präsenzmelder	EAN	4007529935390

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92123	IR-PD-KNX Infrarot-Fernbedienung
Zubehör	BEG93398	IR-PD-KNX-Mini Mini-Fernbedienung für Endanwender