


BEG Flache LED Rundleuchte AL8-25-300-LED-3C weiß
Art. Nr. BEG93621

- Flache LED-Rundleuchte zur Wand- und Deckenmontage
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- und tageslichtweißer Beleuchtung
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar (nur AL-25-300-LED-3C)
- Integrierter HF-Radarsensor, von außen nicht sichtbar, mit großer Erfassungsweite (AL8-25-300-LED-3C-HF)
- HF-Radartechnik: 5,8 GHz reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen (AL8-25-300-LED-3C-HF)
- Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltswelle und Empfindlichkeit
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat (IK10) mit hohem Brandschutzwert
- Wassergeschützt (IP54) nach Montage

Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Hoher Brandschutzwert, Wassergeschützt (IP54) nach Montage, Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzklasse	II
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leistung	25 W
Lichtstrom	2500 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EAN	4007529936212