

BEG DALILINK Präsenzmelder PD4-GH-AP PD4-DALI-LINK-GH
Art. Nr. BEG93845


- DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen
- Versorgungsspannung über DALI-Bus max. 22,5 V DC, Stromaufnahme am DALI BUS: 7 mA
- Funktions-Highlight: Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- Parametrierung: per DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE und B.E.G. DALI LINK-APP
- Überwachte Fläche: 440 m² bei 14 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich: 30 x 19 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 5 m/16 m/14 m
- Montageart: De, 101 x 76 mm (Ø x T)

DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Ausführung als Multimaster-Gerät, Logischer Schalt- oder Regelausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß

Transparent	Nein
Betriebsartenschalter	Nein
Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
DALI-2 zertifiziert	Nein
EAN	4007529938452