


BEG Präsenzmelder DALI-LINK PICO-DALI-LINK-De weiß
Art. Nr. BEG93908

- Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe für den Einbau in Leuchten
- Versorgungsspannung über DALI-Bus max. 22,5 V DC, Stromaufnahme am DALI BUS: 2 mA
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Parametrierung: per DALI Tastermodul PBM-DALILINK-4W-BLE und B.E.G. DALI LINK-APP
- Überwachte Fläche: 78 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 10 m/Ø 6 m/max. Ø 4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/5 m/2,5 m
- Montageart: De, 33 x 27 mm (Ø x T)

Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe für den Einbau in Leuchten, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches, Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Technische Information

Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Betriebsartenschalter	Nein

Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
DALI-2 zertifiziert	Nein
EAN	4007529939084