


**BRUMBERG SIENA Anbaul., strsw. sw. Stoffschirm, strsw./innen gold**
**Art. Nr. BR57224850**

- Material: Stahl/Stoff
- Modul für LED-Retrofit-Lampen
- Leistung: max. 10 W
- 120 x 700 x 190 mm (Ø x H)

Decken-Anbauleuchte, für E14-LED-Retrofit-Lampen, mit Stoffschirmen (innen goldfarbig), strukturschwarz / innen gold matt, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Stoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 10 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 4 Stück, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.

**Technische Information**

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | Nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage                     | Nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage                     | Nein                   |
| Geeignet für Aufbaumontage                     | Ja                     |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Nein                   |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                   |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                               | Nein                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 4                      |
| Fassung                                        | E14                    |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Stahl                  |
| Oberflächenschutz Gehäuse                      | pulverbeschichtet      |
| Werkstoff der Abdeckung                        | ohne Abdeckung         |
| Spannungsart                                   | AC                     |
| Nennspannung                                   | 230 V                  |
| Betriebsgerät                                  | nicht erforderlich     |
| Mit Betriebsgerät                              | Nein                   |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | Nein                   |
| Dimmung 0-10 V                                 | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V                                 | Nein                   |
| Dimmung DALI-2                                 | Nein                   |
| Dimmung DALI                                   | Nein                   |
| Dimmung DMX                                    | Nein                   |
| Dimmung DSI                                    | Nein                   |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)       | Nein                   |
| Dimmung LineSwitch                             | Nein                   |
| Dimmung herstellerspezifisch                   | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                | Nein                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmung programmierbar          | Nein                            |
| Dimmung RF                      | Nein                            |
| Dimmung Sine Wave Reduction     | Nein                            |
| Dimmung Touch and Dim           | Nein                            |
| Dimmung Zigbee                  | Nein                            |
| Dimmung mit Push-button         | Nein                            |
| Ohne Dimmfunktion               | Nein                            |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch                     |
| Lichtaustritt                   | direkt                          |
| Schutzart (IP)                  | IP20                            |
| Schutzklasse                    | I                               |
| Geeignet für Notlicht           | Nein                            |
| Mit Bewegungsmelder             | Nein                            |
| Mit Lichtsensor                 | Nein                            |
| Geeignet für Lampenleistung     | 10 W                            |
| Breite                          | 120 mm                          |
| Höhe/Tiefe                      | 190 mm                          |
| Länge                           | 700 mm                          |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss                       |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                            |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                            |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein                            |
| Kompatibel mit Casambi          | Nein                            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                            |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                            |
| Gehäusefarbe                    | strukturschwarz/innen gold matt |
| EAN                             | 4255752502166                   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmung programmierbar          | Nein                            |
| Dimmung RF                      | Nein                            |
| Dimmung Sine Wave Reduction     | Nein                            |
| Dimmung Touch and Dim           | Nein                            |
| Dimmung Zigbee                  | Nein                            |
| Dimmung mit Push-button         | Nein                            |
| Ohne Dimmfunktion               | Nein                            |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch                     |
| Lichtaustritt                   | direkt                          |
| Schutzart (IP)                  | IP20                            |
| Schutzklasse                    | I                               |
| Geeignet für Notlicht           | Nein                            |
| Mit Bewegungsmelder             | Nein                            |
| Mit Lichtsensor                 | Nein                            |
| Geeignet für Lampenleistung     | 10 W                            |
| Breite                          | 120 mm                          |
| Höhe/Tiefe                      | 190 mm                          |
| Länge                           | 700 mm                          |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss                       |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                            |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                            |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein                            |
| Kompatibel mit Casambi          | Nein                            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein                            |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein                            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | Nein                            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                            |
| Gehäusefarbe                    | strukturschwarz/innen gold matt |
| EAN                             | 4255752502166                   |