


**Türöffner 118, Fafix,E,HZ,6-12V,univ. (118E---43435D11)**
**Art. Nr. EFF118E.D11**

- Universalspannung
- Arbeitsstromtüröffner
- Radiusfalle (FaFix) 3 mm verstellbar
- Symmetrische Bauform
- Stromaufnahme bei 6 - 12V AC/DC: 550 – 1300 mA
- Stromaufnahme bei 10 - 24 V AC/DC: 250 – 560 mA
- Mit Flachschießblech: 22 x 250 x 2,5 mm (B x H x T)
- Montageart: Up, 16 x 66 x 25,5 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Arbeitsstromtüröffner; Mechanische Entriegelung; Radiusfalle; FaFix® 3 mm verstellbar; Universalspannungen (6 - 12 V AC/DC); Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern; Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle; Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar; Abmessungen (B x H x T): 20,1 x 66 x 25,5 mm; Flachschießblech HZ 434, Abmessungen (B x H x T): 22 x 250 x 2,5 mm; Farbe: Edelstahl;

**Technische Information**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ausführung                    | Standardtüröffner |
| Ausführung der Falle          | Radiusfalle       |
| Bauform                       | symmetrisch       |
| Einbaulage                    | universal         |
| Höhe                          | 66 mm             |
| Breite                        | 16 mm             |
| Tiefe                         | 25.5 mm           |
| Zusammenstellung              | Rahmenteil        |
| Spannung                      | 6 - 12 V          |
| Mit Arretierung               | Nein              |
| Mit mechanischer Entriegelung | Ja                |
| Mit Rückmeldung               | Nein              |
| Öffnungsrichtung nach DIN     | links/rechts      |
| Wassergeschützt               | Nein              |
| Montageart                    | Einbau            |
| Stromart                      | AC/DC             |
| Arbeitsweise                  | Arbeitsstrom      |
| Pulskontakt                   | Ja                |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Verstellbare Türöffnerfalle         | Ja            |
| Verstellbarer Türöffner             | Nein          |
| Verstellbares Schließblech          | Nein          |
| Dauerbetrieb (100 % ED)             | Ja            |
| Stulpform                           | eckig         |
| Mit Schließblech                    | Ja            |
| Form des Schließblechs              | flach         |
| Werkstoff des Schließblechs         | Edelstahl     |
| Grundfarbe des Schließblechs        | Silber        |
| Länge des Schließblechs             | 250 mm        |
| Breite des Schließblechs            | 22 mm         |
| Stärke des Schließblechs            | 2 mm          |
| Riegelausschnitt                    | Ja            |
| Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet | Nein          |
| Betriebsspannung                    | 6 - 12 V      |
| EAN                                 | 4042203437098 |