

Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile
- Anschlusskabel 300 mm lang
- Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- Kein zulässiges Verriegelungselement im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

Technische Daten

DIN-Richtung	Universal
Türöffner Spannung	12 V DC
Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Ruhestrom	Ja
Bipolare Schutzdiode	Ja
Nennwiderstand	51 Ohm
Stromaufnahme 12 V DC	235 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Höhe	66 mm
Breite	17,5 mm
Tiefe	26 mm
FaFix® Verstellbereich	3 mm
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +50 °C
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	30 N

Artikelnummer	138W- - - - - E91
EAN	4042203634763

