



EFF Feuerschutz. 143 Profix 2, FF, Diode 12/24V GS/WS, Din Links

 Art. Nr. **143.13-----Q34**

Modell mit Basisausstattung. | Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar

Technische Information

Ausführung	sonstige
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	79 mm
Breite	23 mm
Tiefe	28 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	12 - 24 V
Mit Arretierung	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Fallenführung integriert	Ja
Für Fallenrutsche	Nein
Art der Entriegelung	Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Geeignet für Feuerschutztür	Ja
Geeignet für Rauchschutztür	Ja
Mit Schließblech	Nein
Gebrauchskategorie nach EN 14846	3
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846	X
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846	5
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846	E
Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846	1
EAN	4042203460324