


ELSNER KNX B8-TH Schnittstelle
Art. Nr. ELS70249

- 8 Eingänge für pot.freie Kontakte, 1 Eingang für Temperatursensor T-NTC-ST
- 1 Eingang für Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor TH-UP basic
- integrierter PI-Regler für Temperatur und Lüftung, Heizen/Kühlen in 2 Stufen möglich
- Grenzwert Temperatur und Luftfeuchte auch über Bus einstellbar
- Integrierter Logikbaustein
- Leitungslänge der Eingänge verlängerbar auf max. 10 m
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 38 x 49 x 18 mm (L x B x T)

Die Schnittstelle KNX B8-TH hat acht Binäreingänge und zwei zusätzliche Sensor-Eingänge für Temperatur bzw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Damit werden Signale und Werte von konventionellen Tastern und Sensoren in den KNX-Gebäudebus integriert. In der Applikationssoftware der Schnittstelle KNX B8-TH sind sowohl Schaltausgänge für Temperatur und Feuchtigkeit vorhanden, als auch PI-Regler für Heizung/ Kühlung und Lüftung. Die Binäreingänge können als Schalter, Auf/Ab-Taster, Dimmer oder Wertgeber in verschiedenen Konfigurationen parametrierbar werden. Durch die kompakte Bauform passt die Schnittstelle in eine Schalterdose. Die Binäreingänge werden über die mitgelieferten Leitungen angeschlossen.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Zwischenstecker
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß

Mit Busan Kopplung	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Up-Einbau
EAN	4051996702498

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	ELS30513	Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Zubehör	ELS30520	KNX T-UP basic Temperatursensor
Zubehör	ELS30525	KNX TH-UP basic Temperatur/- Feuchtesensor