


ELSNER KNX Jalousieaktor S4-B12 24V 4fach REG mit 12fach Binäreingang
Art. Nr. ELS70533

- Betriebsart für Jalousie oder Rollläden/Markise/Fenster einstellbar
- Handbedienung pro Kanal über Tasten (Zweiflächenbedienung)
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Beschattungssteuerung mit Lamellennachführung nach Sonnenstand
- Schaltstrom bei 24 V DC: max. 3 A
- Integrierte Tasterschnittstelle 12-fach, Leitung verlängerbar auf max. 100 m pro Eingang
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: REG, 6 TE, 107 x 88 x 60 mm (B x H x T)

Der Aktor KNX S4-B12 24 V mit integrierter Fassadensteuerung besitzt 4 Ausgänge für Gleichstromantriebe (12...24 V DC, Auf/Ab), 4 Taster-Paare und Kontroll-LEDs. Die Ausgänge sind geeignet für Antriebe von Jalousien, Markisen, Rollläden oder Fenstern.

Die angeschlossenen Antriebe können direkt am KNX S4-B12 24 V und über Handtaster bedient werden. Die Automatik kann extern oder intern vorgegeben werden. Intern stehen zahlreiche Möglichkeiten für Sperrungen, Verriegelungen (z. B. Master-Slave) und Prioritäts-Festlegungen (z. B. Manuell-Automatik) zur Verfügung. Szenen können gespeichert und über den Bus abgerufen werden (Szenensteuerung mit 16 Szenen pro Antrieb).

Zwölf Binäreingänge können entweder für den Direktbetrieb (z. B. Handtaster) oder als Bustaster (oder auch für z. B. Alarmmeldungen) verwendet werden. Das gewünschte Verhalten lässt sich durch Wahl der Reaktionszeiten im Standard-, Komfort- oder Totmann-Modus genau festlegen.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	6
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja

Schaltstrom ohmsch	3 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	4
Funktion Schalten	Nein
Stromart	DC
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4051996701385