



ELSNER KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1 fach mit Tasterschnittstelle 4fach Up
Art. Nr. ELS70550

- Betrieb als Antriebs- oder Schaltfunktionen möglich
- Integrierte Beschattungsautomatik mit Lamellennachführung nach Sonnenstand
- Sonnenschutz- und Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Frost
- Schaltstrom: 5 A
- Motorleistung: max. 600 W
- Integrierte Tasterschnittstelle 4-fach, Leitung verlängerbar auf max. 10 m pro Eingang
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 52 x 29 mm (Ø x T)

Der Aktor KNX S1R-B4 compact mit integrierter Fassadensteuerung hat einen Multifunktions-Ausgang, an dem entweder ein Antrieb mit Auf/Ab-Steuerung (Jalousie, Markise, Rollläden, Fenster) oder zwei schaltbare Geräte (Ein/Aus bei Licht und Lüftung) angeschlossen werden. Durch die potenzialfreie Ausführung des Ausgangs können auch andere Systeme angesteuert werden, z. B. über den Handtastereingang eines Motorsteuergeräts. Die Automatik kann extern oder intern vorgegeben werden. Intern stehen zahlreiche Möglichkeiten für Sperrungen, Verriegelungen (z. B. Master-Slave) und Prioritäts-Festlegungen (z. B. Manuell-Automatik) zur Verfügung. Szenen können gespeichert und über den Bus abgerufen werden (Szenensteuerung mit 16 Szenen pro Antrieb).

Für den Anschluss von Binärkontakten stehen 4 digitale Eingänge zur Verfügung. Hier können z. B. ein Nulllagesensor oder Taster angeschlossen werden.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge	2
Max. Schaltstrom	4 A

Schutzart (IP)	IP20
Relais	5 A
Type	Schalt-/Jalousieaktor
geeignet für C-Last	Nein
EAN	4051996705505