


ELSNER KNX Wandpräsenzmelder T-L-Pr-UP Touch reinweiß
Art. Nr. ELS70850

- 2 Kanäle für Bewegung oder HLK
- Erfassungsbereich: 5 m, Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 150°/35°
- Master/Slave Betrieb
- 2 programmierbare Touch-Tasten (Schalten, Dimmen, Jalousie,...) mit 2 Status LED
- Integrierter Temperaturfühler, Integriertes Logikmodul
- Passt in alle 55 x 55 mm Schalterprogramme
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (L x B), Aufbauhöhe: 8 mm

Der Sensor KNX T-L-Pr-UP Touch für das KNX-Gebäudebussystem erfasst Helligkeit und die Anwesenheit von Personen im Raum und misst die Temperatur. Über den Bus kann der Innenraumsensor einen externen Temperaturmesswert empfangen und mit den eigenen Daten zu einer Gesamttemperatur (Mischwert) weiterverarbeiten. Der KNX T-L-Pr-UP Touch CH hat einen einstellbaren Helligkeitsschwellwert. Der Schwellwert-Ausgang und weitere Kommunikationsobjekte können über UND- und ODER-Logik-Gatter verknüpft werden. Zwei integrierte Touch-Taster (Bustaster) und zwei rote LEDs können Bus-Befehlen frei zugeordnet werden. Das Gerät wird mit einem Rahmen der im Gebäude verwendeten Schalterreihe ergänzt und passt sich so nahtlos in die Innenausstattung ein.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Geeignet für Wandmontage	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Mit Busanbindung	Ja

Produktgruppe	Präsenzmelder
Ansprechbarkeit einstellbar	Ja
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	10 mm
Einbaubreite	55 mm
Einbaulänge	55 mm
EAN	4051996708506

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	9024660000	Zwischenring für Berker Q.1/Q.3/Q.7 polarweiß