



TXA304



Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS, easy
-----------------------------	-----------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	4
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Nein
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Nur für den internen Gebrauch

Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	4
--	---

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

AC

Abmessungen

Länge	35 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	69 mm

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------