


**KAISER GFK Netzverteiler NVt 96Fasern, CSS, 48Ausgänge, Loop, IP65**
**Art. Nr. A4231003**

- Netzverteiler aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schlaufenlänge (Spleißkassette): 300 mm
- Spleißschutz-Halter CSS Crimp/Mini Schrumpfschlauch
- Lieferumfang: Gf-NVt, FMB inklusive Spleißkassetten, 4x Edelstahlbolzen, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber
- Maße: 1170 x 500 x 250 mm (L x B x T)

GFK Netzverteiler, 96Fasern, 48Ausgänge, CSS, 8mm MR

**Technische Information**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Ausführung                       | Standverteiler |
| Mit Anschlussleisten             | Nein           |
| Befestigungsmaß (standardisiert) | sonstige       |
| 110-kompatibel                   | Nein           |
| LSA                              | Nein           |
| Werkstoff                        | Kunststoff     |
| Schutzart (IP)                   | IP65           |
| Faseranzahl                      | 96             |
| Schutzart (NEMA)                 | sonstige       |
| Farbe                            | grau           |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Höhe                              | 1600 mm         |
| Breite                            | 500 mm          |
| Tiefe                             | 225 mm          |
| Spleißkassetten Anzahl            | 8               |
| Spleißkassetten Höhe              | 8 mm            |
| Kaskadierbar (Loop Funktion)      | Nein            |
| Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Anzahl | 1               |
| Kabel/Rohr Ausbrechöffnung Ø      | M12/M16/M20/M25 |
| Kabel/Rohr Ausgang Anzahl         | 48              |
| EAN                               | 4013456581975   |