

KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.3x25mm² mit BefestigungsbohrungArt. Nr. **KB253**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 3 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ.. Bei Verwendung des Befestigungselements 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 3 x 10 mm², 3 x 16 mm², 3 x 25 mm² Abmessung HxBxL : 30 x 33 x 40 mm Klemmbereich: 10,0 -25,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

Technische Information

Anzahl der Klemmstellen	3
Nennquerschnitt	10 - 25 mm ²
Mit Betätigungshebeln	Nein
Farbe	transparent
Nennspannung	500 V

Nennstrom	101 A
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für flexible Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
EAN	4011126354010