


**KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.5x25mm<sup>2</sup> mit Befestigungsbohrung**
**Art. Nr. KB255**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit 2 Befestigungsbohrung, mit 5 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ.. Bei Verwendung des Befestigungselements 159SM auf Tragschине 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 5 x 10 mm<sup>2</sup>, 5 x 16 mm<sup>2</sup>, 5 x 25 mm<sup>2</sup> Abmessung HxBxL : 30 x 33 x 62 mm Klemmbereich: 10,0 -25,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

**Technische Information**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Klemmstellen | 5                       |
| Nennquerschnitt         | 10 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Mit Betätigungshebeln   | Nein                    |
| Farbe                   | transparent             |
| Nennspannung            | 500 V                   |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nennstrom                        | 101 A         |
| Geeignet für Massivleiter        | Ja            |
| Geeignet für flexible Leiter     | Nein          |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Nein          |
| EAN                              | 4011126354041 |