


MDT KNX Analogmodul 0-10 V 4-fach REG
Art. Nr. MDTAIO-0410V.01

- Ausgänge Spannung: 0 – 10 V
- Ausgänge Strom: 0 – 20 mA oder 4 – 20 mA
- Eingänge Spannung: 0 – 10 V bzw. 2 – 10 V
- Max. 2 mA Ausgangsstrom pro Kanal
- Montageart: REG, 2 TE

KNX Analog I/O 4-fach, 2TE REG, 0-10 V, Ein-/Ausgang umschaltbar. Geeignet als analoger Ausgang zur Steuerung von Lüftungsanlagen und anderen Geräten mit 0-10 V Eingang. Ebenso geeignet als analoger Eingang zur Erfassung von Drehzahl oder anderen 0-10 V Messdaten. Jeder Kanal kann unabhängig konfiguriert werden (Ein-/Ausgang). Ein-/Ausgänge galvanisch vom Bus getrennt. Ein-/Ausgänge galvanisch untereinander verbunden. Spannung für Ausgangsbetrieb wird im Aktor erzeugt. Keine externe Spannungsversorgung notwendig. Eingangsbetrieb 0-10 V / 2-10 V oder 0-20 mA / 2-20 mA (umschaltbar), Umrechnung von Messeinheit und DPT einstellbar, Min/Max Funktion, Drahtbruchererkennung, Schwellwert- und Ampelfunktion. Ausgangsfunktionen 0-10 V: Steuerung über 1Byte, 2Byte oder 1Bit Objekte, Tag-/Nachtfunktion zur Begrenzung des Stellwertes, Notbetrieb bei Sollwertausfall. Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 12 mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Ausführung	Basismodul
Bauform	REG

Schutzart (IP)	IP20
Kanalzahl	4
EAN	4251916130015