



MDT KNX Universal Dimmaktor 2-fach mit Wirkleistungszähler REG

Art. Nr. **MDTAKD-0201.02**

- Dimmleistung Glühlampen: max. 250 W pro Kanal
- Dimmleistung Phasenabschnitt: max. 200 W pro Kanal
- Dimmleistung LED Phasenanschnitt: max. 50 W pro Kanal
- Montageart: REG, 3 TE (2-fach) bzw. 6 TE (4-fach)

KNX Dimmaktor 2-fach, 3TE REG, 250 W, 230 V AC mit Wirkleistungsmessung. Optimiert für dimmbare LED Leuchten (ab 2 W). Für HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit Trafo/EVG. Betrieb im Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt einstellbar. Messung der aktuellen Wirkleistung. Integrierte Diagnosefunktion mit Klartextmeldung. Überlast-/Kurzschluss- und Temperaturschutz mit Alarmmeldung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Softstart, Globale und individuelle Dimmgeschwindigkeiten. Tag-/Nachtfunktion. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Parallelbetrieb von zwei Kanälen mit 500 W Gesamtleistung. Nennleistung 2 x 250 W oder 1 x 500 W. Einzelne L-/N- Anschlüsse für jeden Kanal (verschiedene Phasen möglich L1, L2, L3). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Dimmaktor
Montageart	REG
Lastart	universal und LED Retrofit

Schutzart (IP)	IP20
Dimmleistung	250 W
Kanalzahl	2
EAN	4251916130022