



MDT KNX Steuereinheit 1-10V 4fach REG

 Art. Nr. **MDTAKD-0410V.02**

- Schaltvermögen kapazitiv 140 μ F
- Integrierte RGBW Funktionalität
- Max. 30 EVGs pro Kanal
- Montageart: REG, 4 TE

KNX Dimmkaktor 4-fach, 4TE, REG, 1-10 V RGBW. Steuereinheit zum Schalten und Dimmen von 1-10 V EVG mit Schaltrelais, Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 μ F. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Zum Steuern von 1-10 V EVG. Mit RGBW Funktionalität. RGB und HSV Ansteuerung mit umfangreichen Farbfunktionen. Steuerspannung für max. 30 EVG je Kanal. Verpolungsschutz. Mit eingebauten Schaltrelais für 30 EVG / 30 W, 20 EVG / 58 W, 15 EVG / 2x36 W, 10 EVG / 2x58 W. Einschaltverhalten einstellbar. Minimaler/Maximaler Dimmwert einstellbar. Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Zentralfunktionen. 8 Szenen je Kanal. 1Bit Automatikfunktion. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Kanalzahl	4
Montageart	REG	Type	Dimmsteuergerät
Technologie	1-10 V	EAN	4251916130060
Schutzart (IP)	IP20		