



MDT KNX Schalt-/Jalousieaktor 6-/3-fach 16 A REG

Art. Nr. **MDTAKU-0616.03**

- Schaltleistung Glühlampen: max. 2000 W
- Max. Anzahl EVGs 10
- Schaltvermögen kapazitiv max. 70 μ F
- Max. Einschaltstrom: 150 A (600 μ S)
- Gemeinsame L-Anschlüsse bei 2-/4-fach Variante
- Summenbelastung 16 A (2-/4-fach), 50 A (8-fach), 100 A (16-fach), 125 A (24-fach)
- Montageart: REG, 2 TE (2-/4-fach), 4 TE (8-fach), 8 TE (16-fach), 12 TE (24-fach)

KNX Universalaktor 6-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, 100 μ F, 15 EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 100 μ F / 15 EVG. Mit Sonnenstandsberechnung / Beschattung. Kann als Schaltaktor (max. 6-fach) oder Jalousieaktor (max. 3-fach) eingesetzt werden. Beliebige Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor. Heizungsansteuerung mit PWM 0-100 %. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Betriebsart Jalousie/Rolllade einstellbar. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. 4 mm² / 2x2,5 mm² Anschlußklemmen. Alle L-Anschlüsse getrennt. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Montageart	REG	EAN	4251916130428
Type	6/3		