


MDT KNX Taster Light 55 x 55 mm 2-fach RGBW, reinweiß glänzend, Schalten
Art. Nr. MDTBE-TAL5502B1

- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Umschalten von bis zu vier Werten oder Szenen
- Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck
- Mehrfach-Tippfunktion sendet bis zu 4 Werte auf gleiche oder verschiedene Objekte
- LED Helligkeit über Tag/Nacht- oder Helligkeit-Objekt steuerbar
- 4 Logikblöcke
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (L x B)

Taster Light 55 2-fach, RGBW, Reinweiß glänzend, Schalten. Ausführung I/O Symbol mit 2 Tastenpaaren / 4 Tasterflächen. Integrierter Busankoppler. Passend für 55mm Schalterprogramme z.B.: BERKER S1, B3, B7, Q1, Q3, Q.7, GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, Acreation, AS500, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Umfangreiche Applikation. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte. Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten. Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten. Vier RGBW Status LEDs. LED Helligkeit über Tag-/Nachtobjekt einstellbar. 4 Logikblöcke. Ausführung mit I/O Symbol. Einbau in Schalterdose. Abmessungen (B x H): 55mm x 55mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Andere Bussysteme	ohne
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Anzahl der Tasten	2
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Display	Nein
Werkstoff	Kunststoff

Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	reinweiß glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Mit Raumthermostat	Nein
Mit Infrarot-Sensor	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Type	I/O
EAN	4251916111069