


MDT KNX Glas Touch Smart 6 Zoll Plus KNX Secure Weiß
Art. Nr. MDTBEGTSP6TW01S

- Multifunktionstaster mit kapazitivem, hochauflösendem 6 Zoll TFT-Farbdisplay (1440 x 720 Pixel)
- Hochwertiges Design aus Glas und gebürstetem Aluminium
- Umlaufendes weißes Orientierungslicht
- Bis zu 64 Funktionen auf individuellen Ebenen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby
- Sprungfunktion für schnellen Seitenwechsel
- Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor für Heiz- und Kühlbetrieb
- Anzeige von Statusinformationen (1 Bit) und Meldungen (14 Byte)
- Hilfsspannung: 24 - 30 V DC
- Montageart: Up, 92 x 160 x 12,5 (L x B x T) horizontal oder vertikal

KNX Glas Touch Smart Plus 6 Zoll, KNX Secure, Weiß. Ausführung mit 6 Zoll Farbdisplay, umlaufender RGBW-Hintergrundbeleuchtung, Lautsprecher und Binäreingängen. Bis zu 64 Funktionen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Multifunktionstaster mit kapazitivem, hochauflösendem 6 Zoll TFT-Farbdisplay (1440 x 720 Pixel). Hochwertiges Design aus Glas und gebürstetem Aluminium. Intuitive Bedienoberfläche zur einfachen Steuerung der Raumfunktionen. Umlaufende RGBW-Hintergrundbeleuchtung zur Signalisierung von individuellen Betriebszuständen, Alarmen und als Orientierungslicht. Bis zu 64 Funktionen auf individuellen Ebenen und bis zu 12 Statusanzeigen im Standby. Raumfunktionen: Schalten, Dimmen, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, Sonnenschutz, HVAC. Sprungfunktion für schnellen Seitenwechsel. Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor für Heiz- und Kühlbetrieb. Logikfunktionen, Szenensteuerung, Innovative Gruppensteuerung. Anzeige von Statusinformationen (1 Bit) und Meldungen (14 Byte). Integrierter Lautsprecher für akustische Rückmeldungen (Tastenbetätigung, Signalisierung von Meldungen). Schutz vor unberechtigtem Zugriff durch Codeschloss-Funktion (4 Nutzer). Individuelle Gestaltung nach Kundenwunsch (Logo, Hintergrundbild, Designfarben). Mit Diebstahl-/Demontageschutz. 2 Binäreingänge zum Anschließen von potentialfreien Kontakten (Taster, Schalter, Fensterkontakte). Einbau in eine handelsübliche Schaltdose (EU, UK, CH, CN). Hilfsspannung 24 ... 30 V DC. Integrierter Busankoppler, KNX Secure. Installation: Horizontal oder vertikal. Abmessungen (H x B x T): 92 x 160 x 14 mm.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Farbe	weiß
Ausführung	Vertikal
Ausführung	Melde- und Bedientableau
Montageart	Unterputz
Display	Farbe

Weitere Schnittstellen	sonstige
Werkstoff	Glas
Werkstoffgüte	sonstige
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251916114077