


MDT KNX Jalousieaktor 1-fach mit 4-fach Tasterschnittstelle Up
Art. Nr. MDTJAL-B1UP.02

- Schaltstrom ohmsch max. 6 A
- Schaltleistung Motor max. 300 W
- Interne Sonnenautomatik
- Optional integrierte 4fach Tasterschnittstelle
- Komfortapplikation
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC, mit 4 Binäreingängen Für Motoren 230 V AC bis 300W. Mit 4 Binäreingängen und Sonnenstandsberechnung. Funktion Jalousie/Rollladen:. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Funktion Binäreingänge:. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Integrierte Auswertung der Fensterkontakte. Einstellbares Sendeverhalten der Auf/Ab Objekte (zu den internen Schaltkontakten oder Aktoren auf dem KNX Bus). Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Binäreingänge als Tasterschnittstelle/Tasterinterface nutzbar. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Stromart	AC

Schutzart (IP)	IP20
Type	Eingänge, Lamellennachführung
EAN	4251916130664