



## MDT KNX Jalousieaktor 1-fach Up

 Art. Nr. **MDTJAL-01UP.02**

- Schaltstrom ohmsch max. 6 A
- Schaltleistung Motor max. 300 W
- Interne Sonnenautomatik
- Optional integrierte 4fach Tasterschnittstelle
- Komfortapplikation
- Montageart: Up, 41 x 41 x 22 mm (L x B x T)

KNX Jalousieaktor 1-fach, UP, 6 A, 230 V AC. Für Motoren 230 V AC bis 300W. Umfangreiche Applikation. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

## Technische Information

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Bussystem KNX             | Ja        |
| Montageart                | Unterputz |
| Stromart                  | AC        |
| Schutzart (IP)            | IP20      |
| Anzahl Jalousiekanäle     | 1         |
| als Schaltakt. verwendbar | Nein      |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Motorenspannung              | 230 V AC       |
| Stromerk.für aut. Laufzeitm. | Nein           |
| Bauform                      | UP             |
| Relais                       | 6              |
| Type                         | keine Eingänge |
| EAN                          | 4251916130589  |