


MDT KNX Jalousieaktor 4-fach REG
Art. Nr. MDTJAL-0410.02

- Schaltleistung: max. 600 W pro Ausgang
- Je zwei Ausgänge mit einer L-Zuleitung
- Hilfsspannung: 230 V AC (4- und 8fach Variante)
- Programmierbar ab ETS5
- Montageart: REG, 2 TE (2-fach), 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE, REG, 8 A, 230 V AC. Für Motoren 230 V AC bis 300W. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Größe	4 TE
Kanalzahl	4
Stromart	AC
Anzahl Jalousiekanäle	4
Schutzart (IP)	IP20

als Schaltakt. verwendbar	Nein
Motorenspannung	230 V AC
Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
Bauform	REG
Relais	10
EAN	4251916130602