



MDT KNX Jalousieaktor 4-fach 24 V DC REG

 Art. Nr. **MDTJAL-0410D.02**

- Schaltleistung max. 180 W pro Ausgang
- Je zwei Ausgänge mit einer 24 V DC Zuleitung
- Komfortapplikation
- Hilfsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

KNX Jalousieaktor 4-fach, 4TE, REG, 8 A, 24 V DC. Für Motoren 24 V DC bis 180 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Für 24 V DC Motoren mit 2 Anschlüssen. Integrierte Polwendeschaltung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Größe	4 TE
Kanalzahl	4
Stromart	DC
Anzahl Jalousiekanäle	4
Schutzart (IP)	IP20

als Schaltakt. verwendbar	Nein
Motorenspannung	24 V DC
Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
Bauform	REG
Relais	10
EAN	4251916130619