


**MDT KNX Jalousieaktor 8-fach 24 V DC REG**
**Art. Nr. MDTJAL-0810D.02**

- Schaltleistung max. 180 W pro Ausgang
- Je zwei Ausgänge mit einer 24 V DC Zuleitung
- Komfortapplikation
- Hilfsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach), 8 TE (8-fach)

KNX Jalousieaktor 8-fach, 8TE, REG, 8 A, 24 V DC. Für Motoren 24 V DC bis 180 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollladen. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Für 24 V DC Motoren mit 2 Anschlüssen. Integrierte Polwendeschaltung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.

**Technische Information**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bussystem KNX         | Ja   |
| Montageart            | REG  |
| Größe                 | 8 TE |
| Kanalzahl             | 8    |
| Stromart              | DC   |
| Anzahl Jalousiekanäle | 8    |
| Schutzart (IP)        | IP20 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| als Schaltakt. verwendbar    | Nein          |
| Motorenspannung              | 24 V DC       |
| Stromerk.für aut. Laufzeitm. | Nein          |
| Bauform                      | REG           |
| Relais                       | 8             |
| EAN                          | 4251916130640 |