


MDT KNX Jalousieaktor 8-fach mit aut. Fahrzeitmessung REG
Art. Nr. MDTJAL-0810M.02

- Schaltleistung: max. 300 W pro Kanal
- Fahrzeiten werden automatisch gemessen und gespeichert
- Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt)
- Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung
- Montageart: REG, 4 TE (4-fach) bzw. 8 TE (8-fach)

KNX Jalousieaktor 8-fach mit Fahrzeitmessung, 8TE, REG, 8 A, 230 V AC. Für Motoren 230 V AC bis 300 W. Mit Sonnenstandsberechnung. Umfangreiche Applikation. Die Fahrzeiten werden automatisch gemessen und gespeichert. Handbedienung sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Betriebsart Jalousie/Rollläden. Praxisnahe Lüftungsfunktion (Fenster geöffnet/gekippt). Automatische Beschattung/Lamellennachführung mit Sonnenstandsberechnung. Lauf-, Pausen- und Schrittzeit frei einstellbar. Getrennte Verfahrzeit für Auf/Ab einstellbar. Tastbetrieb zur genauen Positionierung. Erweiterte 1Bit Automatikpositionen und Szenenfunktionen. 1Byte absolute Positionierung für Höhe und Lamelle. Alarm-, Zentral- und Sperrfunktionen. Verhalten nach Alarm und Sperre einzeln einstellbar. Priorität/Zwangsführung mit automatischer Rückfallzeit. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Je zwei L- Anschlüsse intern gebrückt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS 5). 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Größe	8 TE
Kanalzahl	8

Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251916130657