


**MDT KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 reinweiß matt**
**Art. Nr. MDTPSE-B552T102**

KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweiß matt. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Temperatursensor. Zur Wandmontage auf 2,2 m. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit 2 Sensoren und Lichtsensor. Temperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. Auslöseempfindlichkeit für Tag, Nacht und Präsenz separat einstellbar. 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Tag/Nacht Funktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit. Externer Tastereingang für Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehöhe: 2,20 m. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

**Technische Information**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bussystem KNX             | Ja              |
| Ausführung                | Bewegungsmelder |
| Montageart                | Unterputz       |
| Geeignet für Wandmontage  | Ja              |
| Werkstoff                 | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte             | Thermoplast     |
| Ausführung der Oberfläche | matt            |
| Farbe                     | weiß            |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Mit Busankopplung              | Ja            |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja            |
| Optimale Montagehöhe           | 2.2 m         |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 11 m          |
| Breite                         | 55 mm         |
| Höhe                           | 55 mm         |
| EAN                            | 4251916114114 |