


MDT KNX-RF+ Tastsensor 4-fach Plus mit Aktor und Temp.fühler Glas weiß
Art. Nr. MDTRF-GTT4W.01

- Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar
- 4 integrierte Logikmodule, Putzfunktion
- Zusätzlicher Schaltkanal (z.B. Panikfunktion)
- Umlaufendes Orientierungslicht mit Tag/Nacht Objekt
- Beschriftfeld zum Einschieben unter die Glasfläche
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Programmierbar ab ETS5
- Integrierter Temperatursensor
- Montageart: Up, 92 x 92 x 28; 92 x 163 x 28 mm (L x B x T)

KNX RF+ Funk Glastaster Plus 4-fach mit Aktor, Weiß. Ausführung mit 4 Sensorflächen und LED für Betriebs-/Statusanzeige. Umlaufendes Orientierungslicht. Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 10 A bei 14 µF / 2 EVG. Für den Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme ab ETS 5. Mit Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung. Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar. Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendruckes einstellbar. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Ein- und Zweitasterbetrieb für Dimmer-/Jalousiefunktionen. Betrieb als 2-fach Schaltaktor oder 1-fach Jalousieaktor. Anbindung über MDT KNX RF+ Funk Linienkoppler. Umlaufendes Orientierungslicht mit Tag/Nacht Objekt. Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche. Zur Modernisierung ohne Verlegung von Buskabeln. Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Schalterprogramm	MDT Glas
Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Andere Bussysteme	ohne
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Glas
Werkstoffgüte	sonstige

Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	Glas weiß
Schutzart (IP)	IP20
Tastenzahl	4
EAN	4251916148560