


MDT KNX-RF LED Controller CC/CV 2-Kanal 60W/230V, secure

Art. Nr. **MDTRFAKD260CC2S**



KNX RF+ LED Controller CC/CV 60 W / 230 V 2-Kanal, Secure. Ausführung mit integriertem Netzteil in kompakter Bauform. Konstantstrom LED-Controller mit max. Ausgangsstrom von 1.400 mA. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868 MHz. KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Optimierte Hybrid-Dimmung für eine bessere Lichtqualität. Dimmbereich von 0,2 % ... 100 %, Mindeststrom 1,4 mA. Perfektes Dimmverhalten über den gesamten Dimmbereich. Maximale Ausgangsleistung: 60 W über beide Kanäle. Ausgangsstrom max. 1.400 mA. Konstantstrom wählbar über DIP-Schalter. Konstantspannungsbetrieb mit 24 V oder 48 V. Tunable White Farbtemperatursteuerung. Wählbare Dimmkurve, individuelle Sequenzen. Betriebsarten: 2x Weiß oder 1x Tunable White. Automatische Farbtemperatursteuerung Dim2Warm. Dynamische Tageslichtsteuerung HCL (Human Centric Lighting). Automatisches uhrzeitabhängiges Dimmen. Überstrom- und Temperaturüberwachung. Integriertes Netzteil in kompakter Bauform. Sekundäre Anschlussleitung bis zu 6 m. Abmessungen (H x B x T): 54 x 129 x 25 mm. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Max. Steuerstrom	1400 mA
Ausführung	Dimmkaktor	Schutzart (IP)	IP20
Montageart	Einbauinstallation	EAN	4251916130916
Ausgangsleistung	60 W		