


MDT KNX Präsenzmelder für den Einbau in ein Spoteinbaugehäuse
Art. Nr. MDTSCN-P360E303

- Präsenzmelder zum Einbau in Spotgehäuse
- 3 Sensoren mit Linse zur Präsenzerfassung
- Einstellbare Auslöse- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm
- 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar, Gehrichtungserkennung
- 1 HLK- und 1 Alarm-/Meldekanal
- Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit
- Integriertes weißes LED Nachtlicht
- Integrierter Temperatursensor
- Montagehöhe: 2 - 4 m
- Erfassungsbereich Ø: Reichweite 11 m, Präsenz 5 m
- Montageart: Up, 42 x 52 mm (Ø x T)

Einbaupräsenzmelder MR16 360° mit 3 Sensoren und Temperatursensor. Zum Einbau in MR16 Einbaurahmen für LED Spots. Mit Temperatursensor und LED Nachtlicht. Neue umfangreiche Applikation. 3 Pyro Detektoren mit Linse zur Präsenzerfassung. Einstellbare Bereitschafts- und Präsenzempfindlichkeit für Tag, Nacht und Alarm. Reichweite 11m Ø, Präsenz 5m Ø. 3 Lichtkanäle, Sensoren einzeln auswertbar. 1 HLK- und 1 Alarm-/Meldekanal. Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Integrierter Temperatursensor. Eingang für externen Taster mit Rückfallzeit. Umfangreiche Tag/Nacht Funktion mit 2. Schaltobjekt. Integriertes LED Nachtlicht. Orientierungslicht (Helligkeit und Zeit einstellbar). Vermeidung von Fehlmeldungen für Alarmkanal durch reduzierte Empfindlichkeit und einstellbares Beobachtungsfenster. Auch für schwenkbare MR16 Einbaurahmen geeignet. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Ausführung	Präsenzmelder
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Nein
Produktgruppe	Präsenzmelder
Betriebsartenschalter	Ja

Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	5.5 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	11 m
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Anzahl der Kanäle	3
Min. Einschaltdauer	1 s
Max. Einschaltdauer	240 min
EAN	4251916111441