



MDT KNX Spannungsversorgung redundant und Diagnosefunktion 640 mA REG

Art. Nr. **MDTSTR-0640.01**

- Zwei getrennte L-Zugänge für unterschiedliche Stromkreise
- Zwei getrennte Spannungsversorgungen
- Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen
- Montageart: REG, 6 TE

KNX Redundante Busspannungsversorgung mit Diagnose zur Erhöhung der Betriebssicherheit, 6TE, REG, 640 mA. Nennstrom 640 mA, Dauerstrom 960 mA, Spitzenstrom 1200 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Zwei integrierte Spannungsversorgungen zur Redundanz. Versorgungsspannung 2x230 V AC (getrennte FI Kreise möglich). Bei Ausfall einer Netzspannung oder eines internen Netztes bleibt die KNX Busspannung über das zweite Netzteil erhalten. Ausfallmeldung über Telegramm. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang. Integrierter Busankoppler mit Diagnosefunktionen: Busspannung, Busstrom, Busüberlast. Netzspannungsausfall/-wiederkehr. Alle Ereignisse werden mit Zeitstempel im Ringspeicher abgelegt. Auslesen des Ringspeichers über 14Byte Telegramm. Sicherheitsfunktion zur Erkennung eines Geräteausfalls in der Linie. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	6
Mit LED-Anzeige	Ja
Busspannung pufferbar	Nein
Anzahl der integrierten Drosseln	1

Anzahl der versorgbaren Linien	1
Max. Ausgangsstrom	640 mA
Sekundärspannung	29 V
Größe	6 TE
Stromstärke	640 mA
EAN	4251916100032