



MDT KNX Spannungsversorgung 640 mA REG

Art. Nr. **MDTSTV-0640.02**

- Bei 640 mA Variante Hilfsspannungsausgang 30 V DC, max. 1000 mA Summenstrom
- Montageart: REG, 2 TE (160/320 mA), 4 TE (640 mA)

KNX Busspannungsversorgung, 4TE, REG, 640 mA. Nennstrom 640 mA, Dauerstrom 960 mA, Spitzenstrom 1200 mA. KNX Busspannungsversorgung mit integrierter Drossel. Versorgungsspannung 230 V AC. Kurzschlußfest. Überlastsicher. Temperaturüberwachung mit Abschaltung bei Übertemperatur. LED Anzeige für Busreset, Normalbetrieb und Überlast. Mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Busspannung pufferbar	Nein
Anzahl der integrierten Drosseln	1

Anzahl der versorgbaren Linien	1
Max. Ausgangsstrom	640 mA
Sekundärspannung	29 V
Größe	4 TE
Stromstärke	640 mA
EAN	4251916100070