


MENNEKES CEE-Anbaugerätestecker 16A 3p 50-500V 1h IP67 VN
Art. Nr. AM 710

- Schraubkontakt
- Vernickelte Kontakte
- Hochwärmebeständige Kontaktträger bei 63 A u. 125 A Ausführung
- Haltenase für den Kupplungsklappeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen (außer 125 A)
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung
- Bohrloch 69,5 x 69,5 mm (16/32A), 90 x 90 mm (63A), 104 x 104 mm (125A)
- Abmessung (L x B x H): 85,7 x 85,7 x 72/90 mm (16/32A), 110 x 106 x 114 mm (63A), 130 x 130 x 140 mm (125A)

Technische Information

Stromstärke	16 A
Spannung	>50 V grau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	1 h
Schutzart (IP)	IP67
Anschluss technik	Schraubklemme

Bauform	Aufbaugerätestecker
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
EAN	4015394302742