


MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 4 4x16/3, IP44 + Abs.
Art. Nr. AM 941265

- Größe 2
- Anschlussklemme: für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
- Leitungseinführung oben und unten: je 2 x M 32 sowie je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden
- 4 x LS 16A 1p B
- 4 x A-FI 25A 2p 0,03A (VS 25A)
- Abmessungen: 520 x 225 x 175 mm (L x B x H)

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX

anschlussfertig verdrahtet

Schutzgrad IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 520x225 mm (HxB)

Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbaren Tragschienen

unter transparenten Betätigungsklappen

nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss

abschließbar

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

4 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V

mit Öse für Vorhängeschloss

4 LS-Schalter 16A 1p B

4 FI-Schutzschalter 25A 2p IFN= 0,03 A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²

 (flexibel max. 16mm²)

Nach DIN EN 61439

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	4x16A3p230V
SCHUKO	-
16A 3p	4
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	225 mm
Tiefe	216 mm
EAN	4015394278016