


RUTENBECK UM-Cat.6A iso 10G-MD 2 Up rw Modulanschlussdose
Art. Nr. N139 112 071

10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, mit 2 Modulen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz); - RJ45-Stecköffnungen; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); Eigenschaften Modul:; - 10GB-Universalmodul, geschirmt; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz); - 1 x RJ45-Stecköffnung; - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm); - Zinkdruckgussausführung; - vernickelte Gehäuseoberfläche; - 360° Zugentlastung und Schirmung; - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser; - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE); - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE); - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt); - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°); - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich; - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge; - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar); - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - mit Montageadapter schräg/gerade; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A; - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher; - GHMT gegen zertifiziert

Technische Information

Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	6A (IEC)
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	sonstige
Buchsen geschirmt	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja

Mit Textfeld	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Montageart Schirmanschluss	Kabelbinder
Auslassrichtung	schräg
Mit Staubschutz	Ja
Schutzart (IP)	IP21
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	42 mm
EAN	4043921666685