


RUTENBECK UM-Cat.6A iso 25/10G-MD 2 Up rw, Modulanschlussdose
Art. Nr. N139 112 072

25/10 Gigabit-Modularanschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, mit 2 Modulen, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für den Einsatz in 25/10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz); - RJ45-Stecköffnungen; - passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); Eigenschaften Modul:; - 25GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte; - 1 x RJ45-Stecköffnung; - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm); - Zinkdruckgussausführung; - vernickelte Gehäuseoberfläche; - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser; - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,57-0,64 mm Ø, AWG23-22, Außendurchmesser 0,9-1,6 mm (PE); - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt); - normgerechte Schirmkontaktierung; - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich; - baustellengerecht (nur 2 Teile); - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar); - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2; - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - mit Montageadapter schräg/gerade; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 25Gbit:; - ISO/IEC TR 11801-9905; - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 10Gbit:; - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - GHMT gegenzertifiziert

Technische Information

Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	8.1 (IEC)
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	sonstige
Buchsen geschirmt	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja

Mit Textfeld	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Montageart Schirmanschluss	Kabelbinder
Auslassrichtung	schräg
Mit Staubschutz	Ja
Schutzart (IP)	IP21
Gerätebreite	80 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	42 mm
EAN	4043921666739