



Symbolbild

RUTENBECK Patchkabel Cat.6A iso PK Cat.6A iso 3,0 m gelb

Art. Nr. **N215 004 30**

- Kabellänge: 0,5; 1; 2; 3; 5; 10 m

Patchkabel, Cat.6A iso, 3 m gelb (ähnlich RAL 1021); - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - 2x RJ45-Stecker; - S/FTP-Ausführung; - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten; - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA; - Mantelmaterial: LSOH, FRNC; - angespritzter Knickschutz; - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm; - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen;; - DIN EN 50173-1; - ISO/IEC 11801; - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

Technische Information

Kabeltyp	S/FTP
Kategorie	6A (IEC)
Länge	3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Mantel-Farbe	grau
Knickschutztülle	angespritzt

Rasthebelschutz	Ja
Farbe der Knickschutztülle	schwarz
Kabelkonstruktion	4x2
Pinbelegung	1:1
EAN	4043921666067