



## RUTENBECK Patchkabel verriegelbar Cat.6A 3m grau (ähnlich RAL 7035)

Art. Nr. **N216 000 30**

- Kabellänge: 1; 2; 3; 5; 10 m

Cat.6A iso-Patchkabel, verriegelbar, geschirmt, S/FTP, LSHF, 3,0 m, grau (ähnlich RAL 7035); - geeignet für 10-Gigabit-Anwendungen (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - 2x RJ45-Stecker; - S/FTP-Ausführung; - passend zu allen gängigen RJ45-Datenanschlusskomponenten bzw. Endgeräten; - Brandverhalten/Euroklasse: EN13501-6:ECA; - Mantelmaterial: LSOH, FRNC; - angespritzter Knickschutz; - Biegeradien ohne Zugentlastung > 25 mm, mit Zugentlastung >50 mm; - Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen; - DIN EN 50173-1; - ISO/IEC 11801; - PoE+ tauglich gem. IEEE 802.3at

## Technische Information

|                               |             |                            |               |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| Kabeltyp                      | S/FTP       | Rasthebelschutz            | Ja            |
| Kategorie                     | 6A (IEC)    | Farbe der Knickschutztülle | schwarz       |
| Länge                         | 3 m         | Kabelkonstruktion          | 4x2           |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)   | Pinbelegung                | 1:1           |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)   | EAN                        | 4043921663011 |
| Mantel-Farbe                  | grau        |                            |               |
| Knickschutztülle              | angespritzt |                            |               |

## Zu diesem Artikel gehört:

|         | Art.Nr.     | Bezeichnung                          |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| Zubehör | N392 000 11 | Schlüssel zur Patchkabelentriegelung |