


RUTENBECK Q8Spleissbox 6xST OM4
Art. Nr. N228 031 106

- Spleißbox, ausziehbar, 19"/1HE, ST
- Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- Spleißkassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- Max. 4 Spleißkassetten bestückbar (fixiert)
- ST-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM, Grade B oder E9/125 µm, 2 m, SM, Grade B
- Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- Montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports
- 4x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1x PG16-Verschraubung im Lieferumfang

"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 6xST, OM4, Metall"; - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse; - werkseitige Portkennzeichnung; - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm; - im geöffneten Zustand nach unten neigbar; - mit Rändelschrauben verschließbar; - 40 mm rückversetzbare Box; - Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails; - mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert); - eingelegter Crimpspleisshalter; - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x ST-Keramik-Kupplungen; - SC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade B; - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer; - montierte Blindstopfen bei weniger als 24 Ports; - 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links); - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang; - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Technische Information

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	6
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM4
Steckverbindertyp außen	ST
Kupplung Anzahl	6
Steckverbindertyp innen	ST

Farbe	grau
RAL-Nummer	7035
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Höhe	44 mm
Breite	482 mm
Tiefe	231 mm
Faserkategorie	OM4
EAN	4043921664568

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	N228 070 000	Spleißkassette Spleißbox für 2 Spleißhalter
Zubehör	N228 070 100	Spleißkassettendeckel für Spleißkassette
Zubehör	N228 070 200	Spleißhalter für 12 Crimpspleiße für Spleißkassette
Zubehör	N228 070 312	Crimpspleisschutz 12x