

RUTENBECK Spleisskassette Ap
Art. Nr. N228 070 500


- Zur Aufnahme von 3 R-Fibre-Keystonemodulen
- Wandmontage
- Auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage)
- Kabelzuführung von oben, unten oder hinten
- Eigenschaften der integrierten Spleisskassette:
- Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge
- Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse

Aufputzgehäuse, mit Spleisskassette, modular, für bis zu 3 <R>-Fibre Keystone-Module, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - zur Aufnahme von 3 R-Fibre-Keystonemodulen; - zur Wandmontage; - auch montierbar auf Standard-Up-Installationsdosen (Schlüsselloch-Montage); - Kabelzuführung von oben, unten oder hinten; - designneutral; - anreihbar; - mit klappbarem Beschriftungsfeld; - Deckelmontage schraubenlos; Eigenschaften der integrierten Spleisskassette; - mit Wickelaufnahme für Pigtails mit max. 4 m Faserlänge; - mit Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse; - Kabelzuführung aus unterschiedlichen Richtungen; - Zugentlastung per Kabelbinder

Technische Information

Mit Spleißhalter	Ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz	3
Geeignet für	Crimpspleißschutz
Länge	112.9 mm

Breite	52.5 mm
Höhe	20 mm
Montageart	sonstige
EAN	4043921666814