



RUTENBECK FTTH-Anschlussset 1xLC-D OS2 APC 50m

Art. Nr. **N228 120 050**

FTTH-Anschlussset, mit Wanddose, Aufputz, mit 1xLC-D-Kupplungen (SM/APC), mit 50 m Kabel 4 x E9/125 G657 A2; - Steckerkonfektion 1 x LC-D/APC, mit mit innenliegendem Laserschutz; - 2 eingelegte Reservefasern (blau/gelb); - Aufnahme von einem Mikrorohr 7/4 inkl. Gasblocker; - für Glasfaserkabel mit bis zu 4,5 mm Durchmesser; - Drop Kabel 4 x E9/125 G.657 A2, Ø 2,3 mm, CPR: B2ca-S1, d0, a1; - Kabelzuführung von der Rückseite oder allen 4 Seiten; - vorbereitet für Montage auf DIN Hutschiene; - übersichtliches Fasermanagement in der Wanddose; - herausnehmbare, klappbare Spleissablage; - Spleissablage für max. 4 Crimp- oder Schrumpfspleisse; - Schutzart bei Wandmontage: IP50; - Temperaturbereich: -10° C - +60° C; - Montagematerial im Lieferumfang; - reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Technische Information

Geeignet für Anzahl der Fasern	4
Art der Kupplung	Fusionsspleiß
Werkstoff	Kunststoff

Getrennte Kammern	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4043921668290