


SCHUCH Feuchtraum Rohrleuchte 110 12L42 H50, 31W, 4710lm, IP68,
Art. Nr. H11000 0055

- öffentliche und industrielle Bereiche bei Strahl- u. Druckwasser oder hohem Staubaufkommen
- Gehäuse: schlagfestes, klares PMMA-Rohr Ø 100 mm
- Verschluss: Rohrverschlusskappen (Edelstahl) mit eingeschäumter Dichtung
- Anschluss: 3-polige Schnellsteckverbindung IP69K (FastConnect)
- Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten

LED-Rohrleuchte TUBEO mit schlagfestem klarem PMMA-Rohr Ø 100mm, Schlag- und Stoßfestigkeit IK07, Verschlusskappen aus Edelstahl, geschäumte Silikondichtung. Stahlblechreflektor mit elektrischen Komponenten und Entblendungselementen. Schnellsteckverbindung (Plug and Play), Buchsenteil mit Zugentlastung sowie 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten. LED-Linearmodule 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -25°C bis +50°C. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. D-Kennzeichnung, Schutzart IP68 und IPX9K, Schutzklasse I. Systemleistung 31W, Leuchtenlichtstrom 4.710lm, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Type	110 12L42 H50
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Nennspannung	220 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt

Schutzart (IP)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 °C
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Tmax	50 °C
Leistung	27 W
Lichtstrom	4240 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	133 mm
Höhe/Tiefe	117 mm
Länge	1,31 m
Außendurchmesser	100 mm
EAN	4041254294452