


SCHUCH LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 12L22 DIMD
Art. Nr. H16130 0012

- mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle
- Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie
- Umgebungstemperatur von -20° C bis +40°C (+35°C)
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung
- Abschlusswanne: gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung
- Verschlussklammern: Kunststoff-Sicherheitsverschlüsse (KKS), 3-teilig, unverlierbar, zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- Anschlussklemme: 5-polig
- Kabeleinführung: 3 x Verschlussstopfen M20, Rein-Raus ohne weitere Modifikation möglich
- Montage: 2 Halteklammern aus Edelstahl, 2 Bügel für Kettenaufhängung, Bohrungen für direkte Befestigung vorgepresst, Dicht- und Druckscheiben im Lieferumfang enthalten
- DALI2-EVG: 240 V, 50/60 Hz, Überlast- und Kurzschlusschutz
- LED: Linearmodule 4.000 K, Ra > 80, Lebensdauer L90 > 50.000 Std. bei max. Umgebungstemperatur / Energieeffizienz A++

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, PROXIMA, 15 W, 2380 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254374970. Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga konformen LED Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Information

Type	161PX 12L22 DIMD
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK06

Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leistung	15 W
Lichtstrom	2380 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Tmax	40 °C
EAN	4041254374970