


SCHUCH LED Feuchtr. Notleuchte 163 Gen.2 163 12L22G2/1 MA, 2250lm/830lm, 17W IP65
Art. Nr. H16307 0031

- LED-Feuchtraum-Notleuchten
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
- Abschlusswanne: PMMA mit Schlagzähkomponente
- Linearmodule 4.000K
- Automatische Überwachung

LED-Feuchtraum-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstüberwachung, gemäß EN62034. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, PMMA-Abschlusswanne mit Schlagzähkomponente, satiniert zur Blendungsbegrenzung. Kunststoffklammern. Silikondichtung. Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten und klarer Abdeckung der LED-Module (Berührschutz), aushängbar. LED-Linearmodule 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -5°C bis +30°C bei Dauerschaltung. Eingebaute NiCd-Batterie mit elektronischem Ladesystem, automatische Selbstüberwachung, mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse, Tiefentladeschutz, Dauerschaltung, Brenndauer 1Std. Schutzart IP65, Schutzklasse I. Leuchtenlichtstrom 2.250lm, Notbetrieb 830lm, Systemleistung 17W. Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Type	163 12L22G2/1 MA
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Geeignet für Dauerschaltung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiCd
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V

Lichtstrom bei Notbetrieb	810 lm
Brenndauer	1 h
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Lampenleistung	17 W
Lichtstrom	2250 lm
Farbtemperatur	4000 K
Gangreserve	1 h
Breite	116 mm
Höhe/Tiefe	88 mm
Länge	1.272 mm
EAN	4041254303352