


Akustischer Melder BIP 84 mit 2 LED 240V AC, 80dB, IP30
Art. Nr. 60 42 353

- Einbau Summer / Buzzer (rechteckig) mit piezoelektrischer Schallkapsel
- ausgestattet mit zwei Signal LEDs
- Gehäuse hellgrau aus Polycarbonat und Ringmutter aus Aluminium
- Montage für Bohrloch Ø 30 mm mittels Ringmutter
- Dauerbetrieb
- Tonart: aussetzend
- Betriebsspannung: 12, 24 V AC/DC oder 240 V AC
- Stromaufnahme: 6 mA
- Lautstärke db (A) 1m: 80
- Schutzart: IP30
- Betriebstemperatur: -30 bis + 50 ° C
- Abmessung: Breite x Höhe x Tiefe 61,5 x 51,5 x 83 mm (18,5 mm sichtbar)

TYP BIP 84

Industrie BIP / Buzzer

BETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V AC

Ton: aussetzend

Lautstärke: 80 dB

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP30

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Schalttafeleinbau Summer für industrielle Anwendungen.

Entwickelt mit piezoelektrischen Schallkapsel, erzeugt es intermittierenden Ton.

Technische Information

Gehäusefarbe	grau
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lautstärke	80 dB
Nennspannung	240 V

Schutzart (IP)	IP30
Stromart	AC
EAN	8010152423536