


SIRENA Elektronische Sirene SE10/32MS5PLC 24V DC IP30, 93-96,5dB
Art. Nr. 60 50 423

- elektronische Sirene mit magnetodynamischer Einheit von 10 W
- Multisound mit 5 Tönen die mittels PLC angesteuert werden können
- Gehäuse aus ABS (Befestigung mit Standardschrauben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Dauerbetrieb
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Stromaufnahme: 170 mA bei 24 V DC
- Lautstärke db (A) 1m: 93 - 96
- Schutzart: IP30
- Betriebstemperatur: -30 bis + 50 ° C
- Abmessung: Länge x Breite x Tiefe 173 x 115 x 67 mm

TYP SE 10/32 MS 5 PLC

ELEKTRONISCHE SIRENE

Steuerung mit PLC

Klemme 1: plus, Klemme 2: PLC Steuerung +24V DC, Klemme 3: minus

BETRIEBSSPANNUNG: 124V DC

Tonart: Multisound 5 Töne, mittels PLC-Technik können die 5 einzelnen Tonfolgen angesteuert werden.

Lautstärke: 93-96,5 dB

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP30

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

ELEKTRONISCHE SIRENEN

Die elektronischen magnetodynamischen Sirenen oder Exponential-Trichter-Lautsprecher sind hauptsächlich akustische Signalgeräte mit Hochfrequenz. Mehrere Töne mittels DIP-SWITCH einstellbar.

Im Vergleich zu anderen elektromechanischen Signalgeräten haben diese Sirenen folgende Vorteile:

- niedriger Stromverbrauch
- höhere regelbare Lautstärke
- wechselnde Tonfolge bei Schallfrequenzen
- Möglichkeit von progressiver Tonfolge
- Dauerbetrieb
- Kombinationsmöglichkeit mit optischer Signalisierung.

Technische Information

Gehäusefarbe	grau
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lautstärke	96,5 dB
Nennspannung	24 V

Schutzart (IP)	IP30
Stromart	DC
EAN	8010152504235